

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

제품명

PICO COLOR CHECK NPP-2 (침투액)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

| | |
|---|--|
| 가. 제품명 | PICO COLOR CHECK NPP-2 (침투액) |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 | |
| 제품의 권고 용도 | 염색침투탐상제용 |
| 제품의 사용상의 제한 | 자료없음 |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) | |
| 회사명 | 나우주식회사 |
| 주소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388 |
| 긴급전화번호 | TEL : 031)745-0088, FAX : 031)745-0099 |

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 가스 : 구분1
고압가스 : 액화가스
피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
생식세포 변이원성 : 구분1B
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)
흡인 유해성 : 구분1
급성 수생환경 유해성 : 구분1
만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

H220 극인화성 가스
H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴

유해·위험문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.

예방

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

예방

| | |
|---|---|
| 대응 | P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P331 토하게 하지 마시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오. P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오. P391 누출물을 모으시오. P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |
| 저장 | |
| 폐기 | |
| 부탄 | 보건1 화재4 반응성0 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 보건2 화재2 반응성0 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 보건2 화재1 반응성0 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 보건1 화재1 반응성0 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소부틸산 (2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 보건1 화재1 반응성0 |
| 프로페인 | 보건1 화재4 반응성0 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 보건0 화재1 반응성0 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 보건1 화재1 반응성0 |

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명 | 이명(관용명) | CAS번호 | 함유량(%) |
|--|--|------------|--------|
| 부탄(부타디엔 불포함) | | 106-97-8 | 7~9 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL | 112-34-5 | 10 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 중질 방향족 나프타(Heavy aromatic naphtha) (폴리에틸)벤젠((Polyethyl)benzenes) | 64742-94-5 | 8~18 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 1,((4-((다이메틸페닐)아조)다이메틸페닐)아조)-2-나프탈레놀(1,((4-((DIMETHYLPHENY | 1320-06-5 | 1 ~ 5 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소부틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 아이소부틸산, 1-아이소프로필-2,2-다이메틸트라이메틸렌 에스터(Isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester) | 6846-50-0 | 8~18 |
| 프로페인 | 다이메틸메테인(Dimethylmethane) | 74-98-6 | 28~36 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 폴리(옥시-1,2-에탄디일), | 9002-92-0 | 8~18 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 폴리(옥시-1,2-에탄디일), 알파-9-옥타데켄일-오메가-하이드록시-, | 9004-98-2 | 8~18 |

4. 응급조치요령

| | |
|---------------|--|
| 가. 눈에 들어갔을 때 | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 의복을 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 토하게 하지 마시오. |
| 다. 흡입했을 때 | |

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

토하게 하지 마시오.

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 모말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

극산화성 가스

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

극산화성

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하십시오

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

얽질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하십시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

누출원에 직접주수하지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

물질이 흘러지도록 두시오

오염지역을 환기하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

분진 형성을 방지하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

누출물을 모으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿜기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 국내규정 | |
|--|------------------------|
| 부탄 | TWA - 800ppm 1900mg/m3 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |

| | |
|---|--|
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| ACGIH 규정 | |
| 부탄 | TWA 1000 ppm |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 생물학적 노출기준 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 나. 적절한 공학적 관리 | 공정거리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오. |
| 나. 적절한 공학적 관리 | 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오. |
| 다. 개인보호구 | |
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호 구를 착용하십시오 |

9. 물리화학적 특성

| | |
|-----------------------|-------|
| 가. 외관 | |
| 성상 | 액체 |
| 색상 | 적색 |
| 나. 냄새 | 용제냄새 |
| 다. 냄새역치 | 자료없음 |
| 라. pH | 자료없음 |
| 마. 녹는점/어는점 | 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료없음 |
| 사. 인화점 | -60 ℃ |
| 아. 증발속도 | 자료없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체) | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 카. 증기압 | 자료없음 |
| 타. 용해도 | 자료없음 |
| 파. 증기밀도 | 자료없음 |
| 하. 비중 | 0.91 |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 | 자료없음 |

| | |
|-----------|------|
| 너. 자연발화온도 | 자료없음 |
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도 | 자료없음 |
| 머. 분자량 | 자료없음 |

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

| |
|-------------------------------------|
| 극산화성 가스 |
| 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 |
| 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 |
| 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 |
| 공기와 폭발성 혼합물을 형성함 |
| 극산화성 |
| 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함 |
| 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 |
| 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음 |
| 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음 |
| 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 |
| 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 |
| 가연성 물질, 환원성 물질, 독성가스 |
| 자극성, 부식성, 독성 가스 |

나. 피해야 할 조건

다. 피해야 할 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

부탄

자극, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 위험량의 섭취가 발생할 것 같지 않음. 동상을 일으킬 수 있음.

다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르

자극, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 폐 울혈, 내출혈, 혈액 장애, 뼈 이상, 신장 이상, 의식불명을 일으킬 수 있음. 구역, 구토, 설사, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈, 혈액 장애, 뼈 이상, 신장 이상, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

자료없음

기름 레드 "O"(OIL RED "O")

자료없음

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE)

자료없음

프로페인

구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

부탄

자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르

LD50 5660 mg/kg Rat

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

LD50 > 5000 mg/kg Rat

기름 레드 "O"(OIL RED "O")

자료없음

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE)

LD50 > 3200 mg/kg Rat

프로페인

자료없음

| | |
|---|---|
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | LD50 8600 mg/kg Rat |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | LD50 2700 mg/kg Rat |
| 경피 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | LD50 2700 mg/kg Rabbit |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | LD50 > 2000 mg/kg Rabbit |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이스 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | LD50 > 20000 mg/kg Guinea pig |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 흡입 | |
| 부탄 | LC50 277374 ppm 4 hr Rat |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 미스트 LC50> 0.59 mg/l 4 hr Rat |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이스 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 증기 LC50 6.5 mg/kg 4 hr Rat (노동부 구분 3) |
| 프로페인 | 분진 LD50 570000 ppm 15 min Rat |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 피부부식성 또는 자극성 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 비자극성(rabbit) |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 약한자극(rabbit) |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이스 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 약한 자극(guinea pig) |
| 프로페인 | 자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID) |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 피부와 접촉시 자극을 일으킬수 있음. |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴 |
| 심한 눈손상 또는 자극성 | |
| 부탄 | 비자극성(rabbit) |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 보통자극(20mg, 24시간, rabbit), 심한자극(20mg, rabbit) |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 약한자극(rabbit) |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이스 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 비자극성(rabbit) |
| 프로페인 | 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID) |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 눈에 자극을 일으킴 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 호흡기과민성 | |
| 부탄 | 자료없음 |

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음
솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 자료없음
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") 자료없음
2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 자료없음
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음
피부과민성

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음
솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 비과민성(Guinea Pig)
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") 자료없음
2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 자료없음
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

발암성

산업안전보건법

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 자료없음
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") 자료없음
2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 자료없음
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

고용노동부고시

부탄 1A (Butadiene 0.1% 이상인 경우에 한함)

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 자료없음
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") 자료없음
2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 자료없음
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

IARC

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 자료없음
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

| | |
|---|------|
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| OSHA | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| ACGIH | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| NTP | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| EU CLP | |
| 부탄 | 1A |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |

| | |
|---|---|
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 생식세포변이원성 | |
| 부탄 | * 고용노동부고시 1B (부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한정함) |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test) (OECD TG 471 and 472): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (OECD TG 473): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성) |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHO Cells/염색체이상시험: 대사 활성계 유무와 상관없이 Negative(음성) In vivo - 마우스 골수/소핵시험: Negative(음성), 마우스 골수/자매염색체교환시험, 염색체 이상시험: Negative(음성) |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 생식독성 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 랫/경구 (0, 30, 150, 750 mg/kg/day) (OECD TG 422): 수정 및 생식주기 그리고 수유기 태자영향은 관찰되지 않음. |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | |
| 부탄 | 고농도에서 마취작용 및 중추신경계 억제가 보고됨. |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 흡입하면 기도에 자극을 일으킴 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 랫(수컷, 암컷)/경구 (0, 30, 150, 750 mg/kg for 44D(M) and 14D(F)) (OECD TG422, GLP): 조직병리학적 실험에서 신장 세뇨관 상피의 호염기성 변화가 증가 되고 초자방울변성 및 괴사가 관찰됨. 랫(수컷, 암컷)/경구 (0.1, 1% for 103D): 특이적인 독성학적 변화는 관찰되지 않음. |
| 프로페인 | 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES) |

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

흡인유해성

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 흡인시 유해 우려
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") 자료없음

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 자료없음
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 LC50 1300 mg/l 96 hr

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 LC50 45 mg/l 96 hr Pimephales promelas
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") LC50 0.000927 mg/l 96 hr

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 LC50 18 mg/l 96 hr Oryzias latipes
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 LC50 > 100 mg/l 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 LC50 1.5 mg/l 96 hr

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

갑각류

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 EC50 0.95 mg/l 48 hr Daphnia magna
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") LC50 0.014 mg/l 48 hr

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 EC50 300 mg/l 24 hr Daphnia magna
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 LC50 52.157 mg/l 48 hr

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 LC50 6.46 mg/l 48 hr

폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 자료없음

조류

부탄 자료없음

다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 EC50 2.5 mg/l 72 hr Skeletonema costatum
(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)

기름 레드 "O"(OIL RED "O") EC50 0.0000249 mg/l 96 day

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 EC50 8 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum
뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL
DIISOBUTYRATE)

프로페인 LC50 32.252 mg/l 96 hr

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

| | |
|---|--|
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 나. 잔류성 및 분해성 | |
| 잔류성 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | log Kow 2.9 ~ 6.1 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | (해당없음) |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | log Kow 4.11 |
| 프로페인 | log Kow 2.36 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | log Kow 3.4 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | log Kow 6.13 |
| 분해성 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | BOD5/COD 0.12 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 다. 생물농축성 | |
| 농축성 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 자료없음 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | BCF 130 ~ 159 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | BCF 10 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | BCF 5.2 ~ 31 |
| 프로페인 | BCF 13 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 생분해성 | |
| 부탄 | 65.7 (%) 35 day ((호기성, 미생물, 매우 잘 분해됨)) |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 58 (%) 28 day ((호기성, 활성 슬러지, 쉽게 분해됨)) |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 39 (%) 28 day (호기성, 활성 슬러지, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음) |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 4 ~ 82 (%) 28 day (OECD TG 301C) |
| 프로페인 | 65.7 (%) 35 day |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 라. 토양이동성 | |

| | |
|---|-----------------------|
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 자료없음 |
| 프로페인 | 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제 | 자료없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 | |
| 부탄 | 자료없음 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 4류 제3석유류(수용성액체) 4000ℓ |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | 자료없음 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 자료없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 제4류 제3석유류(비수용성) 2000L |
| 프로페인 | 자료없음 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 자료없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 자료없음 |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제 | 지정폐기물 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | |
| 국내규제 | |
| 잔류성유기오염물질관리법 | 해당없음 |
| 국외규제 | |
| 미국관리정보(OSHA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질) | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과) | |
| 부탄 | F+; R12 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | Xi; R36 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | Xn; R65 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 해당없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 해당없음 |
| 프로페인 | F+; R12 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 해당없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구) | |
| 부탄 | R12 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | R36 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | R65 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 해당없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 해당없음 |
| 프로페인 | R12 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 해당없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구) | |

| | |
|---|-------------------|
| 부탄 | S2, S9, S16 |
| 다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | S2, S24, S26 |
| 솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물 (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC) | S2, S23, S24, S62 |
| 기름 레드 "O"(OIL RED "O") | 해당없음 |
| 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소 뷰틸산(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE) | 해당없음 |
| 프로페인 | S2, S9, S16 |
| 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 | 해당없음 |
| 폴리에틸렌 글리콜 올레일 에테르 | 해당없음 |

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

나. 최초작성일 2010-08-18

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 6회

최종개정일자 2017-04-03

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.